


BAFFLES EN 2 PIÈCES 6.2.0.5




Baffel zweiteilig 6.2.0.5

Two-piece baffle 6.2.0.5



Zweiteilige Baffeln können endlos durch den nicht sichtbaren Baffelverbinde verbunden werden. Bei einem Baffelstoß mit Nullabstand können beide Baffeln in ein C20-Profil eingehängt werden. Untersicht (Breite) der Baffel ist standardmäßig nicht perforiert. Perforation der Untersicht auf Anfrage möglich.

Two-piece baffles can be joined endlessly by means of the invisible baffle connector. In the case of a baffle joint with zero spacing, both baffles can be hung in a C20 profile. Bottom view (width) of the baffle is not perforated as standard. Perforation of the bottom view is possible on request.

Prinzipskizze
Principle sketch

Zweiteilige Baffeln können thermisch aktiviert werden und tragen somit maßgeblich zum Komfort im Gebäude bei. Nenn-Kühlleistung nach DIN 14240: bis zu 24 W/lfm (bei $\Delta t: 8K$, Baffelhöhe 220 mm, zwei Rohrreihen). Einseitige Kühlbelegung ab 32 mm, zweiseitige ab 40 mm Baffelbreite möglich.

Two-piece baffles can be thermally activated and thus contribute significantly to comfort in a building.

Nominal cooling capacity according to DIN 14240: up to 24 W/lfm (at $\Delta t: 8K$, baffle height 220 mm, two rows of pipes).

Single-sided cooling possible from 32 mm, double-sided possible from 40 mm baffle width.

Achsabstand für die Maximalmasse der Baffel - Stahlblech 0,7 mm

Centre distance for the maximum mass of the baffle – sheet steel 0.7 mm

	Baffel ohne Mineralwolle und Kühlung Baffle without mineral wool and cooling	Baffel mit Mineralwolle 50 kg/m³ in Baffelbreite und ohne Kühlung Baffle with mineral wool 50 kg/m³ in baffle width and without cooling	Baffel mit Mineralwolle 50 kg/m³ in Baffelbreite und beidseitiger Kühlung Baffle with mineral wool 50 kg/m³ in baffle width and cooling on both sides	
	30 x 150 x 3.000 mm	50 x 600 x 3.000 mm	30 x 150 x 3.000 mm	50 x 600 x 3.000 mm
Gewicht Weight	7,0	25,1	7,7	29,6
A	3.000	3.000	3.000	3.000
B*	445	495	405	420
C	3.000	3.000	3.000	3.000
D**	150	600	150	600

* Der angegebene Achsabstand bezieht sich auf den Fall, wenn zwei Baffeln in ein C20-Profil eingehängt werden.

** Achsabstand entspricht im Beispiel der Baffelhöhe. Kann anders gewählt werden - dadurch verändert sich Achsabstand B

* The stated centre distance refers to the case when two baffles are suspended in a C20 profile.


** In the example, the centre distance corresponds to the baffle height. Can be selected differently - this changes centre distance B.

Baffel zweiteilig 6.2.0.5

Two-piece baffle 6.2.0.5

Baffeldimensionen

Baffle dimensions



ZWEITEILIGE BAFFEL Two-piece baffle	
A (Aussenmass) A (Outer dim.)	bis 3.000 mm until 3.000 mm
E (Innenmass) E (Inner dim.)	30 – 50 mm
G (Aussenmass) G (Outer dim.)	150 – 600 mm
Material Material	Stahlblech 0,6 mm Sheet steel 0,6 mm

Normbedarf pro m² *
Standard requirement per m² *

		L=2,0 m	L=2,5 m	L=3,0 m	
Baffel Baffle	1	2,50	2,00	2,00	Stück unit
Baffelverbinder Baffle connector	2	2,00	1,50	1,50	Stück unit
C20-Profil C20 profile	3	0,60	0,50	0,50	Laufmeter metres
C20-Längsverbinder C20 longitudinal connector	4	0,12	0,10	0,10	Stück unit
Baffel-Kreuzverbinder Baffle cross connector	5	5,00	4,00	4,00	Stück unit
C20-Spannbügel C20 clamping bracket	6	0,54	0,55	0,65	Stück unit
M6-Gewindestange M6 threaded rod	7	0,54	0,55	0,65	Stück unit
Steck Clip zu C20 Plug-in clip to C20	8	5,48	4,40	4,40	Stück unit

*Normbedarf berechnet sich auf Basis: Baffelhöhe: 200 mm, Baffelbreite: 40 mm, Achsabstand: 200 mm, mit 40 mm Mineralwolle gefüllt (50kg/m³), Raumgröße: 10x10 m


* Standard requirement calculated on the basis of: Baffle height: 200 mm, baffle width: 40 mm, centre distance: 200 mm, filled with 40 mm mineral wool (50kg/m³), room size: 10x10 m

Baffel zweiteilig 6.2.0.5

Two-piece baffle 6.2.0.5

Unterkonstruktion

Substructure




Spannschraube des C20-Spannbügels muss an der unteren Seite (deckenabgewandte Seite) des C20-Profil sitzen. M6-Mutter an der deckenzugwandten Seite des Spannbügels ist optional.

Clamping screw of the C20 clamping yoke must be on the lower side (side facing away from the ceiling) of the C20 profile. An M6 nut on the side of the clamping yoke facing the ceiling is optional.

Unterkonstruktion - Abhanghöhe

Substructure - suspension height




Die Abhanghöhe von der Oberkante der Baffel zu der Unterkante des C20-Profil beträgt ca. 14 mm. Das C20-Profil ist 30,7 mm hoch.

The suspension height from the top edge of the baffle to the bottom edge of the C20 profile is approx. 14 mm. The C20 profile is 30.7 mm high.


C20-Spannbügel

C20 clamping bracket



C20-Spannbügel so auf die M6-Gewindestange schieben, dass die M6-Gewindestange am Schlitzende ansteht. Die M6 Spannschraube wird zum C20-Profil spielfrei angezogen (2,0-2,5 Nm mit Drehmomentschlüssel). Die M6-Mutter und Beilagscheibe an der deckenabgewandten Seite sind optional und würden größere Achsabstände ermöglichen - für genauere Auslegung bitte anfragen.


Slide the C20 clamping yoke onto the M6 threaded rod so that the M6 threaded rod is at the slot end. Tighten the M6 clamping bolt to the C20 profile without play (2.0-2.5 Nm with a torque spanner). The M6 nut and washer on the side facing away from the ceiling are optional and would allow larger centre distances – please enquire for a more precise design.



Baffel-Kreuzverbinder werden durch drehen in der Baffel eingebaut und sind mit einem Steck Clip im C20-Profil zu sichern. Durch diagonal versetzte Montage der Baffel-Kreuzverbinder wird das C20-Profil gleichmäßig belastet. Baffle cross connectors are installed by turning in the baffle and are to be secured with a plug-in clip in the C20 profile. The C20 profile is evenly loaded by diagonally staggered assembly of the baffle cross connectors.

Baffelbeleuchtung

Baffle lighting



Die LED-Beleuchtung lässt sich in Baffeln integrieren, kann in den verschiedenen Farben und Farbtemperaturen (2.400 - 6.000 K) konfiguriert werden und wird für 230 V anschlussfertig konfektioniert.


LED lighting can be integrated into baffles, can be configured in various colours and colour temperatures (2400 - 6000 K) and is prefabricated for 230 V ready for connection.

Baffel zweiteilig 6.2.0.5


Two-piece baffle 6.2.0.5

Technische Details



Technical details






Baffeln mit unterschiedlicher Höhe können in ein C20-Profil mit Nullabstand eingehängt werden.
Baffles with different heights can be suspended in a C20 profile with zero spacing




Zweiteilige Baffeln werden endlos durch den nicht sichtbaren Baffelverbinde verbunden.
Two-piece baffles are joined endlessly by the invisible baffle connector.




Zur stirnseitigen Wandmontage von C20-Profilen wird der Wandwinkel verwendet. Dieser erlaubt einen Wand/C20-Profil-Abstand von 0-55 mm. Es ist sicherzustellen, dass die M6-Verschraubung nicht in angeschnittenen Langlöcher oder Bohrungen gemacht wird.
The wall bracket is used for face-side wall mounting of C20 profiles. This allows a wall/C20 profile distance of 0-55 mm. It must be ensured that the M6 screw connection is not made in cut oblong holes or drill holes.



C20-Profilen können mit dem C20-Längsverbinder endlos verlängert werden. Der Längsverbinder wird in jedem C20-Profil mit zwei diagonal montierten Steck Clips gesichert und von unten mit zwei M6-Schrauben verschraubt.
C20 profiles can be extended endlessly with the C20 longitudinal connector. The longitudinal connector is secured in each C20 profile with two diagonally mounted plug-in clips and screwed from below with two M6 screws.



Steck-Clips sind mit dem langen Federschenkel nach oben (offene C20-Profilseite) zu montieren. Liegen zwei quadratische Ausklinkungen übereinander, kann der Steck Clip auch um 90° verdreht montiert werden. So sind sie wieder einfach ohne Werkzeug demontierbar.
Plug-in clips are to be mounted with the long spring leg facing upwards (open C20 profile side). If two square notches are on top of each other, the plug-in clip can also be mounted rotated by 90°. This makes them easy to dismantle again without tools.





Mit dem T-Verbinder lassen sich 90°-Stöße von C20-Profilen bei der Montage leicht realisieren und verbinden. Sie dienen nicht der Lastübertragung! Sicherung erfolgt mittels Steck Clips und 6,3mm Blechscreuben. Nächster Abhänger muss mit max. 195 mm zum C20-Stoß montiert werden.
With the T-connector, 90° joints of C20 profiles can be easily realised and connected during assembly. They are not used for load transfer! Secured by means of plug-in clips and 6.3 mm self-tapping screws. Next hanger must be mounted with max. 195 mm to the C20 joint.

Baffel zweiteilig 6.2.0.5

Two-piece baffle 6.2.0.5

Perforationen geprüft*

Mesh sizes*

**Fural**
Rg 0,7 - 4%
Rg 0,7 - 4%

Perforation Ø 0,7 mm

Perforation Ø 0,7 mm

Lochanteil 4%

Percentage of holes 4%

Perforationsbreite max 1.197 mm

Perforation width max 1.197 mm

Bez. nach DIN 24041 Rg 0,70 - 3,00

Ref. according to DIN 24041 Rg 0,70 - 3,00

Abstand horizontal 3,00 mm →

Distance horizontal 3,00 mm →

Abstand vertikal 3,00 mm ↓

Distance vertical 3,00 mm ↓

Abstand diagonal 4,24 mm ↘

Distance diagonal 4,24 mm ↘

Perforationsrichtung →

Perforation direction →**Fural**
Rd 1,5 - 22 %
Rd 1,5 - 22 %

Perforation Ø 1,5 mm

Perforation Ø 1,5 mm

Lochanteil 22%

Percentage of holes 22%

Perforationsbreite max 1.488 mm

Perforation width max 1.488 mm

Bez. nach DIN 24041 Rd 1,50 - 2,83

Ref. according to DIN 24041 Rd 1,50 - 2,83

Abstand horizontal 4,00 mm →

Distance horizontal 4,00 mm →


Abstand vertikal 2,00 mm ↓

Distance vertical 2,00 mm ↓

Abstand diagonal 2,83 mm ↘

Distance diagonal 2,83 mm ↘

Perforationsrichtung →

Perforation direction →**Fural**
Rg 2,5 - 16 %
Rg 2,5 - 16 %

Perforation Ø 2,5 mm

Perforation Ø 2,5 mm

Lochanteil 16%

Percentage of holes 16 %

Perforationsbreite max 1.460 mm

Perforation width max 1.460 mm

Bez. nach DIN 24041 Rg 2,50 - 5,50

Ref. according to DIN 24041 Rg 2,50 - 5,50

Abstand horizontal 5,50 mm →

Distance horizontal 5,50 mm →

Abstand vertikal 5,50 mm ↓

Distance vertical 5,50 mm ↓

Abstand diagonal 7,78 mm ↘

Distance diagonal 7,78 mm ↘

Perforationsrichtung →

Perforation direction →

* Geprüfte Baffelbreite: 40 mm. Weitere Perforationen verfügbar
- die Absorptionswerte werden über Interpolation errechnet.

* Tested baffle width: 40 mm. Other perforations available – the absorption values are calculated via interpolation.

Baffel zweiteilig 6.2.0.5

Two-piece baffle 6.2.0.5

Material**Material**

Verzinktes Stahlblech 0,6 mm

Galvanized steel 0,6 mm

Brandverhalten**Fire classification**

Stahl und Beschichtung: A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

Vlieskaschierte Mineralwolle: A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

Steel and coating: A1 – non-combustible according to EN 13501-1

Fleece-laminated mineral wool: A1 – non-combustible according to EN 13501-1

Schallabsorption**Sound absorption**

Siehe geprüfte Perforation bzw. Schallabsorptionsberechnung durch Interpolation.

See tested perforation or sound absorption calculation via interpolation.

Normen**Standards**

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- The components are conform to the requests of DIN 18168 and DIN EN 13964 incl. CE-marking of standard systems.
- The manufacturing is according to TAIM (Technical Association of Industrial metal ceiling manufactures) and Fural standards.

Einlagen/Auflagen**Inlays/Supports**

Einlage auf Anfrage.

Inlays on request

Montage**Installation**

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

see installations instructions Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 as well as TAIM

Deckengewicht pro Baffel - Stahlblech 0,7 mm

Ceiling weight per Baffle

	Baffel ohne Mineralwolle und Kühlung Baffle without mineral wool and cooling	Baffel mit Mineralwolle 50 kg/m ³ in Baffelbreite und ohne Kühlung Baffle with mineral wool 50 kg/m³ in baffle width and without cooling	Baffel mit Mineralwolle 50 kg/m ³ in Baffelbreite und beidseitiger Kühlung Baffle mineral wool 50 kg/m³ in baffle width and cooling on both sides	
32x150x3.000 mm	7,0	7,7	9,5	kg/ Stk
50x600x3.000 mm	25,1	29,6	36,8	kg/ Stk

Oberfläche**Surface**

Sichtfläche pulverbeschichtet oder mit PARZIFAL-Hydroeinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe. UK-Teile sind unbeschichtet bzw. blank/verzinkt. Eine Beschichtung der UK-Teile ist auf Anfrage möglich.

Powdercoated or with PARZIFAL stove enameling, similar to any RAL or NCS colour. UK parts are uncoated or blank / galvanized. Coating the UK parts is possible on request.

Pflegehinweis**Care instructions**

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Dry Cleaning: use soft cloth (wg. Vileda)
- Wet cleaning: use soft damp cloth, use mild detergent (eg. glass cleaner, use no scouring cleaner or thinners)
- Special care instructions on request.

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten. The guideline values of the AgBB evaluation scheme for VOC from building products are complied with.

Baffel zweiteilig 6.2.0.5

Two-piece baffle 6.2.0.5

Hygiene**Hygiene**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B.: eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Metal surfaces have a closed and hard surface, are free of dust and fibres and can therefore be easily cleaned and disinfected. They do not absorb any liquids (e.g.: dyed skin disinfectant) – can be removed without leaving any residue.

Nachhaltigkeit**Sustainability**

Für unsere Produkte gibt es Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Recyclingquote bei Stahl 99,4 %, Aluminium 85 % lt. EPD.

Environmental Product Declarations (EPDs) are available for our products. Metals can be fed into the proven metal recycling process. Recycling rate for steel 99.4 %, aluminium 85 % according to EPD.

VOC**VOC**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

The reference values of the assessment system of the German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products (AgBB) for VOC in building products are observed.