


## KLK 1.2.1.2

## KLK 1.2.1.2

Langfeldkassetten – Klemmsystem  
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

Standardkonstruktion mit  
Rostprofil - Noniusabhänger  
Costruzione standard con struttura  
doppia - con barra asolata

Normbedarf pro m<sup>2</sup>Elementi standard richiesti per m<sup>2</sup>

L=1,5 m



|                                              |   |      |           |
|----------------------------------------------|---|------|-----------|
| Langfeldkassette                             | 1 |      |           |
| Pannello rettangolare                        |   |      |           |
| (3000008) Klemmschiene 16/38                 | 2 | 1,67 | Laufmeter |
| Profilo a scatto 16/38                       |   |      | ml        |
| (3000010) Längsverbinder                     | 3 | 0,42 | Stück     |
| Sottogiunto                                  |   |      | pz.       |
| (3000009) Kreuzverbinder mit S-Stift         | 4 | 0,67 | Stück     |
| Connettore per profilo primario e secondario |   |      | pz.       |
| (3060033) Nonius-Unterteil                   | 5 | 0,83 | Stück     |
| Barra asolata inferiore                      |   |      | pz.       |
| (3060032) Sicherungstift                     | 6 | 0,83 | Stück     |
| Spinotto di sicurezza                        |   |      | pz.       |
| (3060023) Nonius-Oberteil                    | 7 | 0,83 | Stück     |
| Barra asolata superiore                      |   |      | pz.       |
| (4000003) DOOR-Bügel                         | 8 |      |           |
| Aggancio DOOR                                |   |      |           |

**KLK 1.2.1.2**

Langfeldkassetten – Klemmsystem  
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

**Details**

Dettagli

**Detail A**


Dettaglio A

DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)  
Aggancio DOOR per pannello ribaltabile (spessore e configurazione della staffa dipendono dal peso della cassetta)

**Detail B**

Dettaglio B

Montagehöhe Kassette - Klemmschiene  
Ribasso minimo tra pannello - profilo a scatto

**Detail C**

Dettaglio C

Montage Nonius  
Montaggio barra asolata


**KLK 1.2.1.2**

Langfeldkassetten – Klemmsystem




Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

**Fugen**

Giunti

Scharfkantig  
A spigoli vivi**Längsstege**

Lati longitudinali

0-Fuge  
Senza scurettoDistanzprägung  
Bugne distanziatriceDichtband  
Guarnizione


**KLK 1.2.1.2**

Langfeldkassetten – Klemmsystem


Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

**Randabschlüsse**


Profili perimetrali




Auflage für ganze Kassette  
Supporto per pannello intero



Auflage für Kassette mit Anschnitt  
Supporto per pannello tagliato



Stirnseitiger Anschluss an GK-Fries mit Übergangsprofil GK  
(Art. Nr. 3080047 RAL 9010) , Profil versetzt verschrauben.  
Connessione laterale al fregio in cartongesso con profilo di  
transizione per cartongesso (Art. Nr. 3080047 RAL 9010),  
Profilato fissato con viti in posizione sfalsata



Längsseitiger Anschluss an GK-Fries, Profil versetzt ver-  
schrauben.  
Connessione longitudinale al fregio in cartongesso, profilo  
fissato con viti in posizione sfalsata

**KLK 1.2.1.2**

Langfeldkassetten – Klemmsystem  
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

**Material**

## Materiale

Verzinktes Stahlblech, Aluminium  
Acciaio zincato, alluminio

**Brandverhalten**

## Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1  
A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

**Schallabsorption**

## Fonassorbimento

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt  
Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

**Normen**

## Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

**Brandstabilität**

## Resistenza al fuoco

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage  
30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni a richiesta

**Deckengewicht pro m²**

## Peso del soffitto per m²

Aluminium ca. 6 kg; Stahl ca. 9 kg  
Alluminio ca. 6 kg; acciaio ca. 9 kg

**Oberfläche**

## Superfici

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeimbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a fuoco Parzifal, simile a ogni colore RAL o NCS

**Montage**

## Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

**Pflegehinweis**

## Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e. Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e. Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta

**KLK 1.2.1.2**

Langfeldkassetten – Klemmsystem  
Pannelli rettangolari - Sistema clip-in

**VOC****COV**

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.  
Vengono rispettati i parametri dello schema di valutazione del regolamento AgBB relativo ai COV derivanti da prodotti edili.

**Nachhaltigkeit****Sostenibilità**

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.  
Per i nostri prodotti sono disponibili dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). I metalli possono essere immessi nel collaudato processo di riciclaggio dei metalli. Secondo l'EPD, il tasso di riciclaggio dell'acciaio è del 99,4% e quello dell'alluminio dell'85%. EPD. La vita utile di riferimento dei controsoffitti metallici è di oltre 50 anni in base alla vita utile dei componenti edilizi secondo il Sistema di Valutazione per l'Edilizia Sostenibile (Assessment System for Sustainable Building / BBSR Table 2017/). Il prodotto non è soggetto a invecchiamento fisico nel corso della sua vita utile. Se utilizzato come previsto, non si verifica alcuna abrasione durante la vita utile o durante gli interventi di manutenzione. I sistemi di controsoffitti metallici possono essere rimossi senza danni e semplicemente riutilizzati per una seconda applicazione.

**C02****C02**

Fural berechnet transparent die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Metalldecke je m<sup>2</sup> und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO<sub>2</sub>-Emissionen an.  
Fural calcola in modo trasparente le emissioni di CO<sub>2</sub> del controsoffitto metallico per metro quadro e propone tipi di acciaio alternativi per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Hygiene****Igiene**

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

Le superfici metalliche hanno una superficie chiusa e dura, sono prive di polvere e fibre e possono quindi essere facilmente pulite e disinfettate. Non assorbono i liquidi (per esempio: disinfettante colorato) - possono essere rimossi senza lasciare residui.

