

KLK 1.2.3.4



KLK 1.2.3.4


Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemsysteem

Gangdecke „DOOR“ -**geschlossene Schattenfuge**

Gangplafond „DOOR“ - afklapbaar

met gesloten schaduwvoeg

Normbedarf pro m²
Normverbruik per m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

Langfeldkassette	1					
Paneel						
(3000008) Klemmschiene 16/38	2	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter
Klemprofiel 16/38						meter
(3000010) Längsverbinder	3	0,17	0,20	0,25	0,34	Stück
Lengtekoppeling						stuk
Schraube M6, komplett	4	0,67	0,67	0,67	0,89	Stück
M6 bout						stuk
(3000007) Befestigungsplatte	5	0,67	0,67	0,67	0,89	Stück
Koppelstuk						stuk
(3070036) Wandwinkel-Hospital	6	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter
Randprofiel ziekenhuis						meter
(3080053) Schattenprofil Alu	7	0,67	0,80	1,00	1,34	Laufmeter
Schaduwprofiel aluminium						meter
(4000003) DOOR-Bügel	8					
DOOR-afhanghaak						


KLK 1.2.3.4

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemsysteem

Details

Details

**Detail A**


Detail A

Montage der Kassette mit Wandwinkel und Schattenprofil

Wandaansluiting met doorlopend randprofiel en schaduwwoegprofiel


Längsstege

Langskanten




0-Fuge

met rechte randen - gesloten voeg



Distanzprägung

met afstandsdoordrukkingen



Dichtband

Voegband


KLK 1.2.3.4

Langfeldkassetten – Klemmsystem

Panelen - Klemsysteem

Randabschlüsse

Wandaansluiting



Anschluss Gipskartonfries

Aansluiting gipskarton

KLK 1.2.3.4

Langfeldkassetten – Klemmsystem
Panelen - Klemsysteem

Material

Materiaal

Verzinkt Stahlsblech, Aluminium
Verzinkt staal, aluminium

Brandverhalten

Brandklasse

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - onbrandbaar volgens EN 13501-1

Schallabsorption

Geluidsabsorptie

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
Zie map "Certified Acoustics" resp. Datasheet

Normen

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- De onderdelen voldoen aan DIN 18168 en EN 13964 incl. CE -markering van de standaard systemen.
- De productie verloopt zowel volgens de TAIM richtlijnen als de Fural - bedrijfsnormen.

Brandstabilität

Brandstabiliteit

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage
30 minuten volgens NBN 713.020. Meer info op aanvraag

Deckengewicht pro m²

Plafondgewicht per m²

Aluminium ca. 5 kg; Stahl ca. 8 kg
Aluminium ca. 5 kg; staal ca. 8 kg

Oberfläche

Oppervlak

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Poedercoating of met Parzifal-hydro-inbrandlak, in willekeurig welke RAL- of NCS-kleur

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Zie montage-instructies Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 en TAIM.

Pflegehinweis

Onderhoudsinstructies

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (z.B. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (z.B. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Droog reinigen: met een zachte doek (bijv. vileda)
- Nat reinigen: met een vochtige en zachte doek, een mild reinigingsmiddel gebruiken (bijv. ruitenreiniger, geen schuurmiddelen of thinner gebruiken)
- Speciale reinigingsinstructies op aanvraag

KLK 1.2.3.4

Langfeldkassetten – Klemmsystem
Panelen - Klemsysteem

VOC
VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten. [De richtwaarden van de AgBB – beoordelingsschema's voor VOC uit bouwproducten worden nageleefd.](#)

Nachhaltigkeit
Duurzaamheid

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklarationen (EPDs). Metalle können dem bewährten Metallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recyclingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und bei Aluminium 85 %. EPD. Die Referenz-Nutzungsdauer von Metalldecken liegt gemäß den Nutzungsdauern von Bauteilen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen /BBSR Tabelle 2017/ bei über 50 Jahren. Das Produkt unterliegt keiner physischen Alterung über die Lebensdauer. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsteht während der Lebensdauer und bei Revisionsarbeiten kein Abrieb. Die Metalldeckensysteme können ohne Beschädigung abgenommen und im Rahmen einer Zweitnutzung einfach wiederverwendet werden.

[Er zijn milieuproductdeclaraties \(EPD's\) beschikbaar voor onze producten. Metalen kunnen worden ingevoerd in het beproefde metaalrecyclingproces. Volgens de EPD is het recyclingpercentage voor staal 99,4% en voor aluminium 85%. EPD. De referentielevensduur van metalen plafonds is meer dan 50 jaar in overeenstemming met de levensduur van bouwcomponenten volgens het beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen /BBSR tabel 2017/. Het product is tijdens zijn levensduur niet onderhevig aan fysieke veroudering. Bij normaal gebruik treedt er geen slijtage op tijdens de levensduur of tijdens onderhoudswerkzaamheden. De metalen plafondsysteemen kunnen zonder schade worden verwijderd en eenvoudig worden hergebruikt voor een tweede toepassing.](#)

C02
C02

Fural berechnet transparent die CO₂-Emissionen der Metalldecke je m² und bietet alternativ Stahlsorten zur Einsparung von CO₂-Emissionen an. [Fural berekent transparant de CO₂-uitstoot van het metalen plafond per m² en biedt alternatieve staalorten aan om de CO₂-uitstoot te verminderen.](#)

Hygiene
Hygiëne

Metalloberflächen haben eine geschlossene und harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B. eingefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen sich rückstandslos entfernen.

[Metalen oppervlakken hebben een gesloten en hard oppervlak, zijn stof- en vezelvrij en kunnen hierdoor gemakkelijk worden gereinigd en ontsmet. Ze zuigen geen vloeistoffen \(bv.: gekleurd huiddesinfectiemiddel\) op - kunnen zonder resten worden verwijderd.](#)

