


# LEUCHTENEINBAU - RECHTECKLEUCHTE INSTALLATION OF LIGHT FITTINGS



**Leuchteneinbau - Rechteckleuchte Lichtband**

Integrazione illuminazione - Canale luminoso

für Klemmsystem - Quadratkassetten  
per sistema clip-in - pannelli quadrati**Leuchteneinbau: Lichtband**

- Rostprofil läuft über dem Leuchtkasten durch Maß [x]:  
bei 2 Kreuzverbindern = 113 mm  
bei 3 Kreuzverbindern = 167 mm  
bei 4 Kreuzverbindern = 221 mm
- Montage der Befestigungswinkel ☉
- Auflegen der Leuchte auf Klemmschienen.
- Leuchte ist separat abzuhängen (nicht dargestellt).
- Sicherung gegen Herunterfallen lt. Einbauvorschrift des Leuchtenherstellers.

**Installazione dei corpi illuminanti: Linea luminosa continua**

- L'elemento di sospensione a soffitto corre lungo la struttura luminosa per misura [x]:  
con 2 giunti a croce = 113 mm  
con 3 giunti a croce = 167 mm  
con 4 giunti a croce = 221 mm
- Montaggio degli angolari di fissaggio ☉
- Posizionamento dei corpi illuminanti sul profilo a scatto.
- l'apparecchio illuminante e da sospendere a parte (non illustrato)
- prescrizione riferimento alle descrizione de produttore luce

**Normbedarf**

Elementi standard richiesti


|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Einbauleuchte                                | 1 |
| Apparecchio illuminante ad incasso           |   |
| Befestigungswinkel (-garnitur)*              | 2 |
| Squadrette di fissaggio (kit)*               |   |
| Klemmschiene als Rostprofil                  | 3 |
| Profilo a scatto usato come profilo portante |   |
| Deckenhänger                                 | 4 |
| Elemento di sospensione                      |   |
| Kreuzverbinder                               | 5 |
| Giunto a croce                               |   |

\*Befestigungswinkel (-garnitur) ist immer Bestandteil  
der Leuchtenlieferung


\*Il kit di squadrette di fissaggio fa sempre parte della fornitura dei corpi  
illuminanti

**Leuchteneinbau - Rechteckleuchte Lichtband**


Integrazione illuminazione - Canale luminoso




Schnitt: Leuchte / Rostprofil  
Sezione: corpo illuminante / profilo primario



Leuchte L = 1250 mm  
illuminazione L = 1250 mm



Leuchte L = 1250 mm  
illuminazione L = 1250 mm



Leuchte L = 1550 mm  
illuminazione L = 1550 mm

**Leuchteneinbau - Rechteckleuchte Lichtband**

Integrazione illuminazione - Canale luminoso

**Material****Materiale**

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Acciaio zincato, alluminio

**Brandverhalten****Reazione al fuoco**

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

**Schallabsorption****Fonassorbimento**

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la scheda tecnica

**Normen****Standard**

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

**Oberfläche****Superfici**

Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciatura a polveri, ogni colore RAL o NCS

**Montage****Montaggio**

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.