

SEGEL TYP MS1  
CEILING TYP MS1






## Segel Typ MS1

Akustikdecken

Plafonds acoustiques

### Mehrteiliges Deckensegel - mit G-Profilrahmen (Klemmsystem)

Ilot Clip-in multi-panneaux avec cadre en G (Système Clip-in)



Max. Länge Segel: unbegrenzt  
Max. Breite Segel: 2.200 mm  
Max. Hängerabstand: 1.500 mm  
Max. Kassettenbreite: 1.250 mm  
Max. Kassettenlänge: 2.140 mm

Longueur max. de l'ilot : illimité  
Largeur max. de l'ilot : 2.200 mm  
Entre-distance des suspentes : 1.500 mm  
Largeur max. des cassettes : 1.250 mm  
Longueur max. des cassettes : 2.140 mm

#### Benennung Désignation


Langfeldkassette	1
Panneaux clip-in	
Klemmschiene 16 / 38	2
Rail clip-in 16/38	
Längsverbinder Klemmschiene	3
Raccord linéaire	
G-Profil längs 84 x 30 mm	4
Profil G longitudinal 84 x 30 mm	
G-Profil stirnseitig inkl. Eckausbildung, einteilig	5
Profil G transversal avec angles en une pièce	
Längsverbinder G-Profil	6
Raccord linéaire pour profil G	
C-Tragprofil inkl. Bohrungen für Sicherungsschieber und Abhängung	7
Porteur C avec défonçages pour suspentes et glissière	
Sicherungsschieber	8
Glissière	
Abhänger, zB. Gewindestange, Drahtseil	9
Suspente, p.ex. Tige filetée, câble	
DOOR-Bügel	10
Crochet „Door“	

**Segel Typ MS1**


Akustikdecken  
Plafonds acoustiques

**Randausbildung**

Finition périphérique




G-Profil geklemmt mit DOOR-Bügel für Abklapp-Funktion  
Profil G clippé avec crochet DOOR pour basculement




Stirnseitiges G-Profil mit Eckausbildung  
Profil G transversal avec angle

**Details**

Détails





Längsverbinder G-Profil  
Raccord linéaire pour profil G



Sicherungsschieber als Verbindung C-Tragprofil - G-Profil  
Glissière de raccord entre profils C et G

**Segel Typ MS1**Akustikdecken  
Plafonds acoustiques**Fugen**

Joints

0-Fuge  
0-jointDistanzprägung/Klebenoppen  
Emboutissage**Material**

Matière

Verzinktes Stahlblech, Aluminium  
Acier galvanisé, Aluminium**Brandverhalten**

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1  
A1 - non combustible selon EN 13501-1**Schallabsorption**

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt  
voir documentation «Acoustique certifiée» ou  
fiche technique**Normen**

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

**Deckengewicht pro m<sup>2</sup>**Poids au m<sup>2</sup>Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg  
Aluminium env. 4 kg; acier env. 7 kg**Oberfläche**

Revêtement de surface

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinsbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Thermolaqué après poudrage ou avec hydrolaquage PARZIFAL, coloris similaire RAL ou NCS au choix

**Montage**

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

**Pflegehinweis**

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande