

KLH 2.2.1.3


KLH 2.2.1.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Standardkonstruktion mit Rostprofil - Kurzabhänger

Costruzione standard con doppia struttura - ribasso minimo

**Normbedarf pro m²**

Elementi standard richiesti per m²

L=3,0 m

L=2,5 m

L=2,0 m

L=1,5 m

Einhängekassette	1					
Pannello a sospensione						
Z-Einhängeprofil 50 (38)	2	0,33	0,40	0,50	0,67	Laufmeter
Profilo a Z continuo 50 (38)						ml
Rostwinkel 30/ 30	3	2,00	1,67	1,33	1,00	Laufmeter
Profilo angolare forato 30/ 30						ml
Sechskantschraube M6	4	1,60	1,66	1,74	1,88	Stück
Bullone a testa esagonale M6						pz.
Universal-Befestigungswinkel	5	0,67	0,67	0,67	0,67	Stück
Squadretta universale di fissaggio						pz.
Längsverbinder für Z-Einhängeprofil	6	0,13	0,16	0,20	0,27	Stück
Sottogiunto per profilo a Z continuo						pz.


KLH 2.2.1.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Pannelli rettangolari - Sistema a hook on



Details

Dettagli

**Detail A**


Dettagli A

- Fuge Längssteg
- Giunto lati longitudinali

stirnseitige Schattenfuge
scuretto di testa**Detail B**

Dettagli B

- maximaler Abstand von Abhänger zur Verschraubung
Z-Einhängeprofil am Rostwinkel: 100 mm
- Distanza massima del pendino al fissaggio profilo a Z
continuo con profilo angolare forato: 100 mm

**Variante**

Version

- Variante: mit CD-Profil und alternativem Z-Einhängeprofil
- Variante: con profilo CD e profilo a Z continuo alternativa




KLH 2.2.1.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem

Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Randabschlüsse

Profili perimetrali

Auflage für ganze Kassette
Supporto per pannello interoAuflage für Kassette mit Anschnitt
Supporto per pannello tagliatoAbschluss für ganze Kassette mit Z-Einhängeprofil
Raccordo con profilo a Z continuo per pannello intero

KLH 2.2.1.3

Langfeldkassetten – Einhängesystem
Pannelli rettangolari - Sistema a hook on

Material

Materiale

Verzinktes Stahlblech
Acciaio zincato

Brandverhalten

Reazione al fuoco

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - non infiammabile sec. EN 13501-1

Schallabsorption

Fonassorbimento

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
See "Certified Acoustics" folder or technical data sheet

Normen

Standard

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- I componenti corrispondono alla DIN 18168 e alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE dei sistemi standard
- La produzione risulta alla direttiva TAIM (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori industriali di controsoffitto metallico) come anche la normativa di produzione Fural.

Brandstabilität

Resistenza al fuoco

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage
30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni a richiesta

Deckengewicht pro m²

Peso del soffitto per m²

Stahl ca. 8 kg
Acciaio ca. 8 kg

Oberfläche

Superfici

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroeinsbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a fuoco PARZIFAL, simile a ogni colore RAL o NCS

Montage

Montaggio

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 come anche la TAIM.

Pflegehinweis

Istruzioni di pulizia

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Lavaggio a secco: con panno morbido (p.e.Vileda)
- Lavaggio umido: con panno morbido e umido (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non usare detergenti ruvidi o diluenti)
- Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta